

ZÁPADNÍ MĚSTO – BRITSKÁ ČTVRŤ, **DOMY N1, N2** **BAREVNOST DOPLŇKŮ FASÁDY – MANUÁL PRO KLIENTY**

Barevnost domů

Základní barvy fasády domů jsou:

- omítky většina plochy fasád, část klempířských výrobků, dělicí stěny- bílá a RAL 9003
- šedo-černý keramický obkladový pásek
- rámy oken a dveří, klempířské výrobky, výplně otvorů v 1.PP - RAL 7021
- ocelové konstrukce zábradlí - pozink



STÍNÍCÍ TECHNIKA:

S výběrem stínící techniky, markýz a pergol Vám rádi pomůžou ve společnosti **INNEX**.

Navštívit je můžete v showroomu společnosti FINEP INTERIÉRY, Havlíčkova 1, Praha 1, nebo je rovnou kontaktovat na www.innex.cz, zamecnik@innex.cz, tel: 603 460 776.

Venkovní žaluzie

Na všech oknech s přípravou pro napojení žaluzie v ostění je možno osadit žaluzie lamelové hliníkové, kotvené do rámu okna, lamely tvaru Z šířky 90 mm.

- kastlík (krycí plech svazku), spodní koncová lišta, vodítka - RAL 7021
- lamely - RAL 9007

Venkovní rolety

Na všech oknech s přípravou pro napojení rolety v ostění je možno osadit rolety hliníkové, barva kastlíku, vodících lišt a spodní koncové lišty RAL 7021, barva lamel RAL 9007

Vnitřní žaluzie, vnitřní rolety – možné na všech oknech

Žaluzie lamelové hliníkové – profil C - šířka cca 20 mm, barva lamel – bílá, odstíny stříbrné, světle a středně šedé

Rolety látkové. Barva rolet – bílá, odstíny stříbrné, odstíny světle a středně šedé.

Markýzy

Markýzy jsou povoleny pouze u teras bytů v 1.NP, nejsou povoleny na balkónech.

Markýza musí navazovat na hmotu domu a nesmí zasahovat do požárně bezpečného pásu sousedního bytu.

Je povoleno umístění kompaktní kazetové markýzy včetně systémového kotvení do zdiva či železobetonu s přerušeným tepelným mostem. Profil markýzy RAL 7021, textilie jednobarevná, barvy světle šedé, nutno použít textilií se sníženou hořlavostí.

Doporučeno použití markýzy od spol.INNEX, typ Markilux 970 nebo 990, profil markýzy č.5204 antracit.

Umístění, rozsah a kotvení markýz – s ohledem na konstrukci a zateplení budovy a dále nutno doložit posudek Požárně - bezpečnostního řešení (PBŘS).

Pergoly

Pergoly jsou povoleny pouze u teras bytů v 1.NP, nejsou povoleny na balkónech.

Pergoly v 1.NP nesmí svými rozměry překročit půdorysný rozsah zpevněné plochy terasy, nesmí vystupovat mimo půdorys terasy. Pergoly musí navazovat na hmotu domu, samostatně stojící pergoly jsou nepřipustné.

Konstrukce pergol bude tvořena ocelovými profily nebo hliníkovým rámem, pouze z nehořlavých materiálů např.kombinace hliníku, hliníkových lamel, skla. Barva rámu RAL 7021. Povoleno je doplňkové zastřešení bezpečnostním sklem nebo lamelami v RAL 7021.

Umístění a kotvení pergol – s ohledem na konstrukci budovy je nutno posouzení statikem a dále nutno doložit posudek Požárně - bezpečnostního řešení (PBŘS).

ZÁBRADLÍ, ZASKLENÍ

Zábradlí balkonů

Je zakázáno zakrývat tyčové zábradlí jakoukoliv další zatemňující či stínící konstrukcí (vč. rákosových rohoží či plachet).

Zasklení balkonů/teras

Je zakázáno u všech balkonů i teras.